



Наш модельный ряд водонагревателей рассчитан на оперативное решение проблем с горячим водоснабжением. Вы можете за считанные секунды решить эти задачи дома, на даче, и в поездке или реализовать самые смелые DIY идеи своими руками

Название	«Энергия 1300» (без защиты)	«Энергия 2000» (ТI-2000)	«Энергия 1300» (без защиты и насоса)	«Энергия 2000» (без защиты и насоса)	«Энергия 1300» (без насоса)	«Энергия 2000» (без насоса)	«Энергия 200» (без насоса)	«Энергия 400» (без насоса)
Этикетка								
Изображение								
Краткое описание	<p>Модель 1300 не имеет защиты. Это требует после нагрева воды вывернуть регулятор температуры в положение "OFF". Но эти неудобства компенсируют его преимущества. Невысокая стоимость и возможность эксплуатировать его как вертикально так и горизонтально, что в свою очередь позволит монтировать его с помощью специальных манжет снаружи бака для подогрева воды. Модель 2000 отличается более высокой мощностью, быстро греет воду, имеет несколько степеней защиты от перегорания ТЭНа, от поражения электрическим током, что позволяет применять для регулярной эксплуатации людям с ослабленным вниманием и пожилыми людьми.</p>		<p>Данные погружные водонагреватели не имеют насоса и защиты от сухого ТЭНа. Но их невысокая стоимость, возможность регулировки температуры, возможность использовать как вертикально так и горизонтально раскрывают их достоинства. Это позволяет использовать их самостоятельно для нагрева воды в баке, наливном умывальнике, небольшой бочке или монтировать с помощью специальных манжет снаружи бака для подогрева воды. При этом размещении снаружи бака будет доступно вкл/выкл устройства, регулировка и индикация устанавливаются там где можно легко контролировать уровень воды в емкости и применить дополнительные средствами защиты.</p>		<p>Для тех кто делает наливной водонагреватель для дачи, подогрев в дачный душ, который находится в трудно доступном, неудобном месте для контроля уровня воды. Датчик уровня воды предотвратит поломку устройства. На заказ модель может иметь ТЭН 2 кВт.</p>		<p>Конструкция водонагревателей рассчитана для применения в транспортных средствах с напряжением 12 или 24 вольта. Для оснащения автодома, катера или применения в походе. Модели оборудованы датчиком уровня воды, могут нагревать воду уровнем 35 мм, что позволяет использовать его в сверх низких ёмкостях, плоских канистрах. Каждая модель имеет свой ТЭН на 12 или 24 вольта. Данная конструкция корпуса позволяет НА ЗАКАЗ изготовить водонагреватели с 3-я степенями нагрева от 200 до 900 ватт при 12 вольтах и 400-1200 ватт при 24 вольтах.</p>	
Цена (₽)	5060	6780	2435	2950	3200	3700	3070	3540
Защита от наклона	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Насос	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Питание (В)	AC 220	AC 220	AC 220	AC 220	AC 220	AC 220	DC 12-14,5	DC 24-28
Ток потребления (А)	6	10	6	10	6	10	15-20	15-20
Мощность (Вт)	1300	2000	1300	2000	1300	2000	180 - 290	360 - 560
Защита от включения в сухую	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Размеры устройства (см)	360x110x80	360x110x80	190x85x75	190x85x75	190x75x75	190x75x75	140x75x75	140x75x75
Кабель (м)	2	4	2	4	2	4	2 (сечение 4 мм²)	2 (сечение 4 мм²)
Масса (кг)	1,9	1,9	0,9	1,1	0,9	1,1	1,2	1,2